



SC 1339-1

ASTM
F2892-18

CN-22-007



TITÁN NEGRA

Cód. 2352090

Las botas de protección de PVC Titán, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18**.



ASTM F2892-18
Botas de Protección de PVC
de Punta Suave

ASTM F2892-18
EH

CSC - CER658609

NORMA ASTM:
Referencial técnico.

EH: Protección al **riesgo eléctrico**
a 18.000V durante 1 minuto sin
fuga de corriente no superior a
1mA en condiciones secas.



La opción ideal PARA EXPLORAR NUEVOS TERRENOS

SUELA INYECTADA

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

SEGURIDAD Y CONFORT

Con un grosor de 11 mm que brinda comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.



CARACTERÍSTICAS

TITÁN NEGRA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela crema.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**

- **CAMBRIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 41
1.898 g

14,4"
36,5 cm

USA 4-12
FRA 36-44

Servicios generales, seguridad y vigilancia, mensajería y domicilios, granjas avícolas, porcicultura, ganadería, agricultura, floricultura e ingenios.