

**MAQUINARIA
GUARNICIÓN
ELECTRÓNICA**

**STROBELL INYECCIÓN
DIRECTA AL CORTE**

**COLOMBIA
FABRICAMOS
CALIDAD PARA TU
PROTECCIÓN**

REF 827

**Opcional:
Plantilla Anti-
perforación
Kevlar
inyectada**



**CALZADO
DIELECTRICO**

827

TALLA 34-46



DESCRIPCIÓN

Zapatilla baja en Cuero o Microfibra de alta resistencia diseñado especialmente para usos en organizaciones industriales.
INGENIERIA - ALIMENTOS - AGRICULTURA - PESCA - TODO SECTOR OPERATIVO

Calzado de seguridad industrial con puntera en policarbonato(Composite), suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica.
DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE LA NORMA NTC 2830 1190 CUMPLE NORMATIVIDAD

827

CARACTERÍSTICAS

Capellada: Bota en cuero genuino o micropiel, está compuesta por una capa de microfibra de 2 mm de espesor junto con un recubrimiento de **Poliuretano**.

Ojálata: Plástico de alta resistencia NO conductor de **Electricidad**

Dureza de la suela: 60 a 65 shore

Dureza de la entre suela: 50 a 55 shore por par **Peso:**

Norma ASTM D792 = 960 g por par.

Sistema de Ajuste Cordones: En **Poliéster** de 1.0m.

Redondos.

Lengüeta: Tipo fuelle en **Bellini – Sintético y Eva**

Hilo:100% **Nylon** con una resistencia de 9400g y 470 Por 3=1440D, Con multifilamentos continuos, Resistente a la humedad y con la elasticidad Moderada.

DESCRIPCIÓN

Calzado industrial elaborado con productos de alta calidad, puntera dieléctrica resistente al impacto, cumple con normas (ASTMF 2412/2413), suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.

Este producto cumple con la protección adecuada para el uso en diferentes campos de la industria dando la confianza para cumplir con las labores exigidas a diario.

827



CARACTERÍSTICAS

Altura: 6 pulgadas
interno: Capellada en plantitex de 8 y traseros en piquet, bondeado para más confort.

Cuello: Anatómico elaborado en lona con P.U expandido en el interior.

Contrafuerte: El interior en fibra termo adherible calibre 1.5. resinas acrílicas y poliéster.

Suela: Gris/Gris, Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al Corte, antideslizante, punto de absorción (minimiza Impactos fuertes).

Resistente a hidrocarburos
Corriente inferior a 3mA,
cuando se aplica una
Corriente de 18 Kv, durante
un minuto. (antigua norma
ANSI Z 411-4)

NORMATIVIDAD TÉCNICA

Resistencia al choque eléctrico Según norma: ASTM F 2412 y 2413 Requisito: Máximo 1 mA de corriente de fuga.

Luego de 1mn a 18KV. Resistencia Mecánica de puntera Certificada en norma: EN 12568
Requisito: Resistencia al impacto $200 \pm 4J$ y resistencia a la compresión $15 \pm 0,5$ kN

Abrasión de suela Según norma: NTC ISO 20345

Requisito: Máximo 130mm³ Flexión de suela Según norma: NTC ISO 20345 Requisito:
Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos

827

TALLA 34-46

Opcional: Plantilla Anti-perforación Kevlar inyectada

RECOMENDACIONES

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo.

Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

No lavar ni secar al sol.

No usar para fines deportivos o actividades no laborales.

No golpear contra objetos sólidos o puntiagudos

OBSERVACIONES

Tiene una garantía de cuatro (4) meses por defectos de fabrica, Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado

