

Código del producto / Production Style	Acabado / Finish	Nombre del producto / Product name	Tejido / Type of weave
24568	422N73	VULCANO UV DYE SESGOS Y VIVOS	DIAGONAL 3X1 IZQUIERDO - PLANO

Nombre del acabado / Finishing name
DYE CLASSIC FIJACION SESGOS Y VIVOS

Uso final / Final use	Tintura / fabric color
VESTUARIO INSTITUCIONAL - VESTUARIO MODA	NO APLICA

Fecha de actualización / Update	Fecha de emisión / Issue date	Posición arancelaria / harmonized system code
14/01/2021	13/05/2021	5209320000

Característica	Unidad	Estándar	Norma
Composición (content)	%	ALG 100 ± 3%	AATCC20
Ancho total (full width)	cm	161 ± 2%	ISO 3932
Ancho útil (cuttable width)	cm	155,80	ASTM D 3774
Peso rígido (finished weight)	g/m ²	264,00 ± 4%	ASTM D 3776
Peso rígido (finished weight)	oz/yd ²	7,8 ± 4%	ASTM D 3776
Hilos urdimbre (warp count)	Hilos/in	92 ± 3%	ASTM D 3775
Hilos trama (weft count)	Hilos/in	44 ± 5%	ASTM D 3775
Títulos urdimbre (yarn count - warp)	Ne	16/1	ASTM D 1059
Títulos trama (yarn count - weft)	Ne	10/1	ASTM D 1059
Cambio dimensional urdimbre (shrinkage-warp)	%	-4 a 0	AATCC 135
Cambio dimensional trama (shrinkage-weft)	%	-4 a 0	AATCC 135
Pierna virada (skew movement)	%	-3 a 3	AATCC 179
Resistencia a la tracción urdimbre (tensile strength-warp)	N	Mín 177	ASTM D 5034
Resistencia a la tracción trama (tensile strength-weft)	N	Mín 177	ASTM D 5034
Resistencia deslizamiento urdimbre (warp slippage)	N	Mín 111	ASTM D 434
Resistencia deslizamiento trama (weft slippage)	N	Mín 111	ASTM D 434
Resistencia rasgo urdimbre (tear strength - warp)	N	Mín 11	ASTM D 1424
Resistencia rasgo trama (tear strength - weft)	N	Mín 11	ASTM D 1424

Fabricato S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo.

/Fabricato S.A. reserves the right to modify this information without notice through its continuous improvement process.

Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la debida autorización.

/Total or partial reproduction without due authorization is prohibited.

